

Гидробур Digga PD5

Гидробур Digga PD5 - навесное оборудование для погрузчиков, экскаваторов-погрузчиков массой 4-11 тонн. Гидровращатель Digga PD5 предназначен для бурения технологических отверстий в грунте различной категории для установки столбов, фундаментов, закручивания свай, лидерного бурения. Применение гидробура Digga PD5 в различных строительных, ландшафтно-оформительских, дорожных и иных работах, сопряженных с бурением гораздо оправданней, чем обычных мотобуров в руках целой бригады. Он поможет сократить вам как время, так и ваши силы и средства, а, значит, улучшит всю производительность в целом.

Гидробур Digga PD5 может работать в тандеме с телескопическими погрузчиками фирмы TEREX, CASE и MANITOU весом от 4 до 11 тонн. Установку гидробура рекомендуется монтировать именно на тот тип техники, с которым он совместим по техническим показателям.



Технические характеристики

Масса базовой машины, т:	4-11
Крутящий момент, Нм:	5151
Рекомендуемый гидравлический поток, л/мин:	60-95
Рекомендуемое давление, бар:	175-240
Выходной вал, мм квадрат:	75
Длина гидровращателя, мм:	579
Диаметр гидровращателя, мм:	240
Вес гидровращателя (без подвеса), кг:	56
Длина стандартных шнеков, мм:	1200
Рекомендуемый диаметр бурения, мм:	150-500

Комплектация гидробура PD5

РВД рукава высокого давления с угловыми поворотными фиттингами в оплетке – 2 шт.

БРС быстроразрывные соединения – 2 шт. Переходное звено с пресс-масленкой; Пальцы крепления – 2 шт.; Пружинные фиксаторы – 2 шт.; Инструкция и гарантийный талон.

Смотрите также

ГИДРОБУР RAY REA 5500□□ Жми сюда

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>