

Мотопомпа Varisco JD 2-215 P10 MLD31 TROLLEY

На объекта зачастую приходится передвигать насосную установку с места на место. Выполненная на передвигаемой ручной тележке с резиновыми колёсами мотопомпа Varisco Varisco JD 2-215 G10 идеально подойдёт тем, кому необходима локальная мобильность центробежного насоса. Осушение котлованов, подвалов, канав и т.п. Высокая устойчивость к содержанию песка, грязи и мелких частиц.



Технические характеристики

Напор, м:	65
Поток, м.куб/час:	54
Мощность двигателя, л.с:	14
Размер напорного патрубка, мм:	50
Размер приточного патрубка, мм:	50
Размер частиц, мм:	12
Тип двигателя:	дизельный

Особенности Varisco JD 2-215 G10

Корпус и рабочее колесо из чугуна. Торцевое уплотнение их карбида кремния. Смазывается снаружи. Компенсационные диски из чугуна покрытого резиной. Четырехлопастное рабочее колесо открытого типа с пропускной способностью частиц до 14 мм. Колесная тележка. Дизельный двигатель Lombardini 25LD425-2 объемом 851 куб.см с воздушным охлаждением и электростартом (укомплектован аккумуляторной батареей)

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>