Оборудование фирмы Husqvarna

Кольцерез бензиновый HUSQVARNA K 970 Ring

Мощный кольцерез Husqvarna K 970 Ring с бензиновым приводом широко используется в строительных, ремонтных и реставрационных работах для резки проемов. За счет периферийного крепления режущего кольца, максимальная глубина реза составляет 270 мм при диаметре кольца 370 мм. Этого достаточно для резки большинства стен с одной стороны. Также данный кольцерез удобен для резки труб диаметром до 270 мм, так как способен делать это из одного положения, экономя трудо затраты на земляных работах.

Технические характеристики

Тип двигателя:	Бензиновый двухтактный
Рабочий объем цилиндра, куб см:	93,6
Мощность, кВт:	4,8
Мощность, л.с.:	6,4 (9000 об./мин)
Обороты холостого хода, об./мин:	2700
Свеча зажигания:	Champion RCJ6Y 5032351-09 (63887)
Межэлектродный зазор, мм:	0,5
Емкость топливного бака, л:	1,0
Максимальный диаметр режущего диска (диаметр алмазного кольца), мм:	370
Максимальная глубина резания, мм:	270
Режущий инструмент входящий в комплект поставки (диски, кольца, цепь):	Не входит в комплект
Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А):	103
Гарантированная мощность звука, дБ(А):	116
Эквивалентный уровень вибраций, передняя / задняя рукоятка, м/с2:	3,8 / 5,1

Масса (без режущего оборудования), кг:	13,6

Особенности Husqvarna K 970 Ring

Для увеличения срока службы двигателя и интервалов между ТО, резчик оснащен новой эффективной двухступенчатой системой фильтрации Active Air Filtration. Двигатель с технологией X-Torq экономит топливо, выдавая при этом повышенный крутящий момент в широком диапазоне. Высокая мощность поддерживается автоматической системой компенсации загрязнения фильтра SmartCarb, которая также позволяет экономить топливо. Стартер с прочным шнуром DuraStarter герметично защищен от пыли. Процесс запуска облегчает декомпрессионный клапан EasyStart. В резчике используется поликлиновый ремень для лучшей передачи мощности, отличается долгим сроком службы. Полная герметичность трансмиссии снижает проскальзывание и износ. Бак с индикатором уровня топлива для избежания простоев. В поставке идет комплект для влажной резки с малым расходом воды. Система DEX распыляет воду под давлением в зону резки, что обеспечивает отличную защиту от пыли, а также охлаждает диск. Система снижения вибрации для безопасной работы оператора. Диск резчика вращается вперед (убегающее вращение), что обеспечивает хорошее зарезание в материал и уменьшает возможность отскока. Центр тяжести резчика приближен к оператору, что делает работу с ним более удобной и облегчает управление. За счет периферийного крепления кольца глубина реза не ограничена шпинделем режущего диска и может достигать 270 мм.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация