Оборудование фирмы Husqvarna

Гидравлический резчик HUSQVARNA K 2500

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Гидрорезчик K 2500 - это мощный резчик, обеспечивающий эффективную резку даже при длительной работе, но при этом довольно легкий и маневренный. Отличается надежностью и долгим сроком службы. Удобен при работе в закрытых помещениях, так как малошумен и не загрязняет воздух. Помимо прочего, используется для предварительной резки перед работой с гидравлическим кольцерезом K 3600 MK II. Работает от гидростанции Husqvarna PP 518, Atlas Copco или Hycon.

Гидравлический инструмент позволяет выполнять работы под водой!

Технические характеристики

Тип двигателя:	Гидромотор-редуктор
Поток гидравлического масла, л/мин:	40
Рабочее давление, бар:	140
Мощность, кВт:	5,2
Максимальный диаметр режущего диска (диаметр алмазного кольца), мм:	400
Посадка, мм:	25,4
Максимальная глубина резания, мм:	145
Режущий инструмент входящий в комплект поставки (диски, кольца, цепь):	Не входит в комплект
Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А):	85
Гарантированная мощность звука, дБ(А):	107
Эквивалентный уровень вибраций, передняя / задняя рукоятка, м/с2:	7,5 / 5,2
Масса (без режущего оборудования), кг:	8,3

Особенности HUSQVARNA K 2500

Трансмиссия резчика полностью герметична. Защитный кожух диска легко регулируется. В поставку входит комплект для влажной резки. Система пылеудаления DEX распыляет под давлением воду через форсунки в область реза, что значительно снижает пылеобразование и охлаждает режущий диск. Зазор

при резке возле пола или стены составляет всего 2,5 см. Благодаря реверсивной консоли диск с кожухом можно перекидывать на любую сторону для удобства резки вплотную к полу или стене. Диск вращается вперед для лучшего зарезания в материал и уменьшения опасности отскока (убегающее вращение). Гидромотор не загрязняет воздух, что позволяет работать даже в закрытых помещениях. Возможность установки дисков двух посадочных диаметров - 20 мм и 25,4 мм благодаря переходному кольцу. Скорость вращения двигателя регулируется при помощи серворегулятора.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация