

Алмазный диск XL14-3000

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Диски для высокопроизводительной резки свежего бетона со средним неабразивным наполнителем.



Технические характеристики

| | | | |
|---|---------------------------|------------------------------|------------------------|
| Диск: | XL6-3000 для Soff-Cut 150 | XL10-3000 для Soff-Cut 2000e | XL14-3000 для Soff-Cut |
| Цвет диска: | Красный | Красный | Красный |
| Диаметр режущего диска, мм: | 150 мм | 250 мм | 350 мм |
| Посадочное отверстие: | Треугольное Soff-Cut | Треугольное Soff-Cut | Треугольное Soff-Cut |
| Форма сегмента (режущей поверхности): | Плоский | Плоский | Плоский |
| Количество сегментов: | 12 | 17 | 24 |
| Высота сегмента, мм: | 9,5 мм | 10,5 мм | 10,5 мм |
| База сегмента, мм: | 1,5 мм | 2,5 мм | 2,5 мм |
| Глубина алмаза (рабочая высота сегмента), мм: | 8 мм | 8 мм | 8 мм |
| Толщина сегмента, мм: | 2,6 мм | 2,6 мм | 3,2 мм |
| Для машин: | Soff-Cut 150 | Soff-Cut 2000e | Soff-Cut 4000-4200 |

Применение (оценка по пятибалльной шкале):

| | | | |
|---|---|---|---|
| Бетон с очень твердым или твердым наполнителем: | 3 | 3 | 3 |
| Бетон с твердым или средним наполнителем: | 5 | 5 | 5 |

Бетон с мягким или очень мягким
наполнителем: _____

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>