

## Коллектор шлама Ring 080мм HUSQVARNA Watercollector □

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Машина для бурения коронками диаметром до 150 мм при использовании стойки, или до 80 мм при ручном бурении.



### Технические характеристики

|                                                   |                                 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| Тип двигателя:                                    | Электрический 1-фазный          |
| Напряжение, В:                                    | 230                             |
| Мощность, кВт:                                    | 1,85                            |
| Номинальный ток, А:                               | 8                               |
| Количество скоростей:                             | 3                               |
| Скорость вращения шпинделя без нагрузки, об./мин: | 730 / 1700 / 3600               |
| Максимальный диаметр бурения со стойкой, мм:      | 150                             |
| Максимальный диаметр ручного бурения, мм:         | 80                              |
| Резьба шпинделя, внешняя:                         | 1 1/4"                          |
| Резьба шпинделя, внутренняя:                      | G 1/2"                          |
| Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А):     | 90                              |
| Гарантированная мощность звука, дБ(А):            | 94                              |
| Масса (без режущего оборудования), кг:            | 7,5                             |
| Рекомендуемая бурильная стойка:                   | DS 250 (приобретается отдельно) |

### Особенности

Передняя рукоятка может поворачиваться на 360 градусов, что удобно при работе в стесненных условиях. Во избежание перегрузки машина оборудована электронной системой Elgard, в случае опасности сигнализирующей светодиодами и подающей двигателю импульсы. Электронная система SoftStart обеспечивает плавный пуск - двигатель набирает полную скорость лишь через 2 секунды после пуска. Электронная функция SmartStart - при нажатии кнопки уменьшает скорость в два раза, что бывает полезно в начале работы или при прохождении арматуры. Электронный встроенный уровень для высокоточного позиционирования бурильной машины в пространстве. Возможность как влажного, так и

сухого бурения благодаря трехходовому клапану. Благодаря водяному охлаждению редуктора, где вода проходит через шпиндель, значительно возрастает срок службы прокладок и редуктора в целом. Стандартная шейка, позволяющая закреплять машину на стойке. Водяное охлаждение трехступенчатой коробки передач - всегда оптимальный режим бурения и долгий срок службы. Электрический кабель с водяным шлангом удобно отводятся от машины параллельно друг другу. Сопло для подачи воды или отвода пыли свободно поворачивается вокруг шпинделя и может быть зафиксировано в любом положении для удобства работы. Всегда оптимальная мощность благодаря электронной регулировке скорости. Применяется при вертикальном бурении, горизонтальном, или бурении под углом. Прочная конструкция, эргономичный дизайн - удобство и легкость эксплуатации. Машина поставляется в прочном пластиковом кейсе.

## **Видео**

Работа бурильной машиной DM 220 со стойкой DS 250

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>