Оборудование фирмы Husqvarna

Коллектор шлама V-образный 350мм HUSQVARNA Watercollector □



Производитель: Husqvarna (Швеция)

Мощная бурильная машина для сверления бетона, камня или кирпича коронками диаметром до 400 мм. Используется со стойками DS 450, DS 50 GYRO, которые приобретаются отдельно.

Технические характеристики

Тип двигателя:	Электрический 1-фазный
Напряжение, В:	230
Мощность, кВт:	3,3
Номинальный ток, А:	16
Количество скоростей:	3
Скорость вращения шпинделя без нагрузки, об./мин:	310 / 690 / 1190
Максимальный диаметр бурения со стойкой, мм:	400
Резьба шпинделя, внешняя:	1 1/4″
Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А):	88
Гарантированная мощность звука, дБ(А):	97
Масса (без режущего оборудования), кг:	14
Рекомендуемая бурильная стойка:	DS 450, DS 50 GYRO (приобретается отдельно)

Особенности Husqvarna DM 340

Во избежание перегрузки машина оборудована электронной системой Elgard, в случае опасности сигнализирующей светодиодами и подающей двигателю импульсы. Электронная система SoftStart обеспечивает плавный пуск - двигатель набирает полную скорость лишь через 2 секунды после пуска. Электронная функция SmartStart - при нажатии кнопки уменьшает скорость в два раза, что бывает полезно в начале работы или при прохождении арматуры. При необходимости к машине можно подключить автоматическую систему бурения AD10. Трехступенчатая коробка передач с водяным охлаждением - всегда оптимальный режим бурения и долгий срок службы. Предусмотренная конструкцией ручка значительно облегчает установку или транспортировку машины. Эргономичный

дизайн и удобное расположение органов управления. Штуцер для подачи воды поворачивается на 180 градусов для удобства работы. В случаях бурения отверстий в потолках рекомендуется пользоваться коллектором воды с целью избежания попадания воды внутрь машины.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация