Оборудование фирмы Husqvarna

Колонна стойки высотой 2000 мм

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Стойка для бурильных машин DM 280/340/650, может сверлить под наклоном до 60 градусов. Вакуумное крепление и транспортные колеса не входят в комплект поставки и при необходимости приобретаются отдельно. Также возможно использование автоматической системы бурения AD10. Для бурения коронками диаметром до 450 мм.

Технические характеристики

Максимальный диаметр коронки, мм:	450 мм
Высота колонки стойки, мм:	1095 мм / 2000 мм (доп. опция 5258576-02)
Максимальный ход, мм:	700 мм / 1600 мм (доп. опция 5258576-02)
Поворот стойки:	–
Наклон стойки:	0 - 60°
Вес, кг:	24 кг
Рекомендуемые бурильные машины:	DM 280 High, DM 280 Low, DM 340, DM 650
Интегрированное вакуумное основание (при подключении вакуумного насоса не требуется анкеровка):	Доп. опция 5414050-93
Транспортные колеса:	Доп. опция 5414050-83
Возможность подключения автоматической системы бурения AD10 (DM280, DM 340):	+

Особенности Husqvarna DS 450

Легкая и прочная, очень устойчивая конструкция стойки. Удобная мягкая рукоятка для удобства транспортировки. Для точности и легкости подачи стойка оснащена 8 направляющими каретку

роликами, движущимися по стальным направляющим. Пластиковые полоски по бокам защищают колонну от механических повреждений. Рукоятка с тремя спицами, входящая в комплект, подходит ко всем регулировочным винтам стойки. Двухскоростная каретка обеспечивает оптимальную скорость подачи при различных работах. На каретке установлена пластина для быстрого и удобного крепления бурильной машины. Дополнительную устойчивость стойке придает задний упор. Стойка может наклоняться на угол до 60 градусов. Распорный винт в верхней части стойки позволяет закреплять ее к потолку враспор. Возможность установки вакуумного крепления на опорную плиту - опционально. Для удобства транспортировки стойка можно оснастить съемными колесами - опционально. При необходимости возможно удлинить стойку до 2 метров, тогда величина хода составит 1600 мм - опционально.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация