



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Рекомендуемый экскаватор	Тонн	3 - 6,5
	Рекомендуемый экскаватор-погрузчик	Тонн	5 - 7*
	Рекомендуемый мини погрузчик**	Тонн	3 - 5
	Вес	Тонн	0,38
	Максимальный Ø прута	мм	25
	Скорость/Мин. (минимальная - максимальная)	об/мин	20 - 25
	Вращение	Градус	360°
	Давление масла (вращение)	бар	160 - 200
	Расход масла (вращение)	л/мин	20 - 25
	Давление масла (открытие - закрытие)	бар	200 - 300
	Расход масла (открытие - закрытие)	л/мин	40 - 70
	Сила воздействия на зуб	Тонн	32
	Сила лезвия	Тонн	87
	Размер А	мм	1180
	Размер В	мм	330
	Размер С	мм	810
	Размер D	мм	85
	Размер E	мм	500
	Размер G	мм	145

* Применимо только к задней стреле экскаватора-погрузчика.

** Проверьте номинальную рабочую мощность.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Комплект для вторичного дробления	Электрический комплект (для функции 2 линии) 12 В
Гарантия 24 месяца	

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



Снос